

Οι εύκαμπτοι αγωγοί INOX παράγονται σε μήκη 2 και 3 μέτρων. Μη χρησιμοποιείτε τους εύκαμπτους αγωγούς σε περιβάλλον ιδιαίτερα επιθετικό, όπως αλογόνου, (σιδερωτήρια, βαφεία, κομμωτήρια).

## Εύκαμπτος αγωγός INOX



∅ 80 ∅ 100 ∅ 120 ∅ 130 ∅ 140 ∅ 150 ∅ 160 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 220 ∅ 230 ∅ 250 ∅ 300

ΣΕ/ΣΖ


## Εύκαμπτος αγωγός αλουμινίου



∅ 80 ∅ 100 ∅ 120 ∅ 130 ∅ 140 ∅ 150 ∅ 160 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 220 ∅ 230 ∅ 250 ∅ 300

Σ1


## Μούφα σύνδεσης ευθύγραμμο / εύκαμπτο



∅ 80 ∅ 100 ∅ 120 ∅ 130 ∅ 140 ∅ 150 ∅ 160 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 220 ∅ 230 ∅ 250 ∅ 300

MI-EE-∅


## Μούφα Σύνδεσης Εύκαμπτο INOX Εσωτερικά



∅ 80 ∅ 100 ∅ 120 ∅ 130 ∅ 140 ∅ 150 ∅ 160 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 220 ∅ 230 ∅ 250 ∅ 300

MI-E-∅

## Μούφα INOX



∅ 80 ∅ 100 ∅ 120 ∅ 130 ∅ 140 ∅ 150 ∅ 160 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 220 ∅ 230 ∅ 250 ∅ 300

MI-E-∅

MI-E-∅

## Μούφα INOX



∅ 80 ∅ 100 ∅ 120 ∅ 130 ∅ 140 ∅ 150 ∅ 160 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 220 ∅ 230 ∅ 250 ∅ 300

MI-∅


## Μούφα αλουμινίου



∅ 80 ∅ 100 ∅ 120 ∅ 130 ∅ 140 ∅ 150 ∅ 160 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 220 ∅ 230 ∅ 250 ∅ 300

MO-∅


## Συλλέκτης 1M



∅ 80 ∅ 100 ∅ 130 ∅ 150 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 230 ∅ 250 ∅ 300


ΣΥ-ΟΜ-∅

## Ήτα



∅ 100 ∅ 130 ∅ 150 ∅ 180 ∅ 200 ∅ 230 ∅ 250

HT-∅



94-∅∅

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΛΕΥΡΑ    | ∅ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
|---------|-----------|-------------|
|         | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ |             |
| SFT 200 | 20×20     | 160-180-200 |
| SFT 201 | 25×25     | 200-220-250 |
| SFT 202 | 20×30     | 220-250-300 |
| SFT 203 | 35×35     | 250-300-350 |

## Σφιγκτήρας Streep Steel Κλιπς



## Σφιγκτήρες ΣΒ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|---------|-----------|
| 510     | 60-110    |
| 535     | 60-135    |
| 570     | 60-170    |
| 515     | 60-215    |
| 527     | 60-270    |
| 525     | 60-325    |
| 580     | 60-380    |

## Φιάλη Σιλικόνης TP-001

